

# Pflege- und Reinigungshinweise

Die Garantie auf ZURAG Trennwandsysteme setzt die Einhaltung der hier zusammengestellten Hinweise voraus.



**ZURAG**

# Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung

für Trennwandsystem ALU-LINE, FINE-LINE

Der Firma ZURAG AG  
Industriestrasse 6  
6030 Ebikon

Telefon: 041 440 24 24  
info@zurag.ch - www.zurag.ch

## **Pflege- und Reinigungshinweise:**

Vollspanplatten mit Melaminharzbeschichtung lassen sich allgemein leicht reinigen. Bei einer Reinigung sollte beachtet werden, dass möglichst schonende Mittel verwendet werden. Mitunter müssen bei besonderen Verschmutzungen spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können. In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen zu beachten und die Räume ausreichend zu lüften.

## **Regelmäßige Reinigung**

Die normale Pflege und Reinigung erfolgt 4. mit den allgemein nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln. Die Trennwände können feucht abgewischt werden mit anschließender Trockenreibung.

## **Reinigung mit Hochdruckreiniger**

Die Reinigung unter Hochdruck wird nicht empfohlen, da durch die hohen Kräfte die Oberfläche der Profile und Spanplatten beschädigt werden können. In beweglichen 5. Teilen können durch Hochdruckreinigung die Dauerschmierfette, die für eine störungsfreie Funktion notwendig sind, ausgewaschen werden. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit dieser Teile stark beeinträchtigt.

## **Starke und besondere Verschmutzungen**

Extreme Verschmutzungen der Vollspanplatten, z.B. durch Kugel- oder Filzschreiber können mit reinem Nitro, Nitroverdünnung oder Spiritus entfernt werden. Die Trennwände anschließend feucht abwischen und trockenreiben.

Die ABS-Kante darf nicht in Kontakt mit den vorgenannten Reinigungsmitteln gebracht werden. Die ABS-Kante nur mit nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln reinigen.

## **Achtung**

Die Verwendung folgender Mittel sollte unbedingt vermieden werden: schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle), Poliermittel, Wachse, Bleichmittel, Reinigungsmittel, die stark saure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Aminosulfosäure Abflußreiniger, Salzsäure und Silberputzmittel.

# Span- / Aquaplatten mit HPL Kunstharz

für Trennwandsystem ALU-LINE, FINE-LINE, TOP-LINE

Der Firma ZURAG AG  
Industriestrasse 6  
6030 Ebikon

Telefon: 041 440 24 24  
info@zurag.ch - www.zurag.ch

## **Pflege- und Reinigungshinweise:**

HPL-Vollkunststoffplatten lassen sich allgemein leicht reinigen. Bei einer Reinigung sollten möglichst schonende Mittel verwendet werden. Mitunter müssen bei besonderen Verschmutzungen spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können. In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen zu beachten und die Räume ausreichend zu lüften.

## **Regelmäßige Reinigung**

Für die tägliche Reinigung bei normaler Verschmutzung: Reinigung mit reinem, heißem Wasser, reine Putztücher, weicher Schwamm oder weiche Bürste (z. B. Nylonbürste) und Allzweckreiniger ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Tüchern Oberfläche trockenwischen.

## **Reinigung mit Hochdruckreiniger**

Die Reinigung unter Hochdruck wird nicht empfohlen, da durch die hohen Kräfte die Oberfläche der Profile und Spanplatten beschädigt werden können. In beweglichen Teilen können durch Hochdruckreinigung die Dauerschmierfette, die für eine störungsfreie Funktion notwendig sind, ausgewaschen werden. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit dieser Teile stark beeinträchtigt.

## **Starke Verschmutzung**

Dunkle, hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. Fett, Öl, Filzstift, Lippenstift, wasserlösliche Farbe, Nikotin, Urin, etc. mit heißem Wasser und einem Universalreiniger (evtl. Pulver-Reiniger oder grüne Seife) einschäumen und, je nach Verschmutzungsgrad, einwirken lassen. Danach mit sauberem Wasser nachwischen und mit einem Tuch trocken reiben.

Die Verwendung folgender Mittel sollte unbedingt vermieden werden: Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle), Poliermittel, Wachse, Bleichmittel, Reinigungsmittel, die stark saure Salze enthalten, z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Aminosulfosäure, Abflusreiniger, Salzsäure und Silberputzmittel.

## **Besondere Verschmutzung**

Kalkrückstände lassen sich mit säurehaltigen Reinigungsmitteln, die ca. 10 % Zitronensäure oder Essigsäure enthalten, entfernen. Die Gebrauchsanweisung des Herstellers ist dabei genau zu beachten. Behandelte Oberflächen müssen sorgfältig nachgespült werden! Farben, Lacke, Tinte, Schuhcreme können – sofern sie löslich sind – mit organischen Reinigungsmitteln (Azeton, Spiritus, Terpentin, Waschbenzin) entfernt werden. Silikonreste trocken abreiben. Silikonentferner benutzen.

## **Desinfektion**

HPL-Vollkunststoffplatten sind unempfindlich gegenüber gebräuchlichen Desinfektionsmitteln wie:

- Alkohol (60 – 70 % Lösung in Wasser)
- Aldehyd, aber nicht in Verbindung mit quartären Ammoniumverbindungen
- Chlorfreisetzende Verbindungen (bei längerer Verwendung kann es zum Verblassen der Farbpigmente führen)
- Phenole (nicht erlaubt zur Küchenreinigung)
- Peroxyd-Verbindungen (insbesondere Wasserstoffperoxide und organische Säuren)
- Quartäre Ammoniumverbindungen

„Detergent-Sanitiser“ (= reinigen und desinfizierende Produkte in einem) sind für die gleichzeitige Reinigung und Desinfektion von leicht bis mittelmäßig verschmutzten Oberflächen in solchen Umgebungen bestimmt, in denen starke Infektionsgefahr besteht.